

Boîte de sol carrée à faible profondeur 2 modules doubles pour un revêtement de sol ou un plancher technique grise Simon K45

RÉF. KF200/1



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol et manuel
d'installation

REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit sur revêtement de sol, il doit être associé au registre en plastique (réf. G201). Si vous n'installez pas la même finition de plancher, vous pouvez le combiner avec le couvercle à encastrer. (réf. 52053202-035)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de sorties en fil de plastique ductile

DISPONIBLE EN

4, 6 et 8 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

400kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

2 dumi-éléments

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 55 X 20 MM

4

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

250 x 178 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

4

VERSION

2 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes au registre de revêtement de sol ou plancher technique (fournie avec la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu profonds lui permet d'être installé sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique et en combinant ce dernier type d'installation avec le bac réf. G201

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053090527

POIDS NET DU PRODUIT

1.28

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053090527

VOLUME EMBALLAGE

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.28

LARGEUR EMBALLAGE

210.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM