

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Wide Flood DALI Blanco

REF. 70324330-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Redondo 2700K Wide Flood Blanco (100-240 V). Producto con número de referencia en catálogo: 70323330-482. Más de treinta mil horas de luz ininterrumpida, constante y con cualidades de luz perfectas como el primer día, además siendo eficiente energéticamente. Cuenta con categoría A en índice Ecorae.

Su frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz. La luminosidad es de 700 lm/7.5 W. ¿Quieres saber más sobre esta downlight en forma redonda? Aquí podrás consultar tranquilamente todas las características con detalle y puedes consultar también con nuestro departamento técnico. Simon puede solventar todas tus dudas para que tengas la mejor experiencia de compra.

Esta serie de Downlights 703 es ideal para toda clase de ámbitos profesionales, siendo indicado su uso, sobre todo, en comercios, hoteles, oficinas, centros recreativos, pabellones deportivos, espacios públicos etc.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

DALI


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053089187	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053089187	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.40
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 110.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.40	LONGITUD EMBALAJE 170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.28	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	