


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50001189-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon 500 Cima es sin duda la mejor solución para cualquier tipo de conexión en cualquier ambiente. Gracias a sus diversos mecanismos y kits ya montados y cableados, hacen de esta serie la más rápida, sencilla y completa en cuanto a instalación y seguridad. Entre ellos encontramos esta placa para conexiones de datos y voz. Con un acabado en color blanco, de forma plana y sin ventana guardapolvo, esta placa cuenta con un elemento y 2 conectores RJ45. Además incluye clipaje para su instalación en envolventes hacia cualquier dirección; un modulo adaptable y conectores RJ45. Los mecanismos de la serie Simon 500 Cima cuentan además con bastidores enlazables, instalables sin herramientas, que protegen y separan el cableado eléctrico del de voz, datos o multimedia y eliminando posibles errores de transmisión. Por esto y mucho más, Simon es símbolo de calidad y seguridad.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

OBTURADOR DE POLVO

No

TIPO DE PLACA

Plana

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

FORMATO

RJ45

RAL

9003

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

categoría 6A FTP

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

NÚMERO DE CONECTORES

2

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053098073	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.38
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

