

Kit em cima da mesa personalizável com 3 bases de tomada schuko e 2 elementos vazios alumínio Simon 400

REF. 42503000-133



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

De elevação manual e acabamentos em alumínio, o kit de sobre mesa da Simon 400 contribui um estilo elegante e minimalista adequado a todo o tipo de espaços e ambientes decorativos. Com uma dimensão compacta de 250 x 120 mm e uma profundidade de 80 mm, o kit consta de 3 bases de tomada Schuko e 2 elementos vazios para que selecione que funções precisa a divisão. Compatível com tensão de 250 V e 16 A de intensidade, tem uma rigidez dielétrica de 2000 V a 50 Hz por minuto e resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Além disso, sua instalação encastrada, não requer de ferramentas adicionais já que realiza-se mediante grampos já incorporadas. Seu fonte de alimentação liga-se a figura Wieland®gst 18 i com 3 polos macho aéreos e 22 cm de cabo. Graças o seu fabrico com alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível, garante a proteção da divisão em caso de incêndio.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

2

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASEIRAS

2

NÚMERO DE TOMADAS

3 bases para circuito de corrente
padrão

VERSÃO

5 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos
existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos
nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material
necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053195840

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.80

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3384375.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053195840

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

285.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.80

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.80

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

95.00