

MÓDULO REGULADOR-TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO DE 50 A 400 W CON REGULACIÓN DE FASE A 230 V

REF. 89000200-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Si se quiere controlar la luz del lugar, utilizando un sistema innovador y de gran agilidad, lo que debemos utilizar son los mecanismos de la serie Simon Scena. Estos incorporan funcionalidades intuitivas que permiten su utilización con una gran sencillez. En esta colección encontramos el módulo regulador-transformador electrónico. La alimentación que utiliza tiene un rango de entre 127 a 230 V~ Su tipología es la de módulo de potencia. La frecuencia que se utiliza está entre los 50 y los 60 Hz. El rango de potencia que utiliza puede estar entre los 50 y los 400 W. Puede funcionar como regulador independiente a la serie Scena, gracias a su entrada auxiliar de pulsador. Así mismo, es compatible con la regulación por corte de fase. La sección de cable de alimentación que se necesita es de 1.5 mm.

COMPATIBILIDAD

Luminarias regulables por corte de fase

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo regulador transformador electrónico e instrucciones

CLASE ETIM

EC000533

OBSERVACIONES

Puede funcionar como regulador independiente a Scena gracias a su entrada auxiliar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Regula luminarias directas a 127-230 V. Es compatible con regulación por corte de fase y dispone de entrada auxiliar de pulsador.

ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

Sí

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

POTENCIA MÁXIMA INCANDESCENTES Y HALÓGENOS A 230 V (W)

400 W

TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena y/o entrada auxiliar en modo stand-alone

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

OPERACIÓN

Regulación

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

RANGO DE POTENCIA (KW)

50-400 W

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053096451

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.528

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053096451

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

40

PESO NETO EMBALAJE

0.125

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

110

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.125

LONGITUD EMBALAJE

120

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.125

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT