

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado NW Spot DALI Negro

REF. 70324338-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Código de referencia de este producto que lo identifica en nuestro catálogo online: 70323338-284. Voltaje de este producto es de 100-240 V, con una frecuencia eléctrica de 50/60 Hz y utiliza para su control un sistema DALI, que permite manejar las luminarias esclavas desde una controladora maestra. Tiene una instalación fácil, de tipo para empotrar.

¿Qué aplicaciones tiene o en qué ámbitos se suelen usar estas luminarias? Esta gama Downlight 703 y, en particular esta luminaria que aquí te presentamos, resulta válida y de mucha utilidad para distinto ámbitos usos profesionales, tales como centros comerciales, restaurantes, despachos, oficinas, hoteles, salas de recepciones o comercios. Asimismo, se usa mucho también en centros educativos, centros de ocio y distintos espacios públicos.

Consulta toda la información de este producto y su manual de instalación y, si te surgen cuestiones, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Simon.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x Downlight

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES (LM)

700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089231

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089231

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.28

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.40

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT