Kit completo com tampa, escova, 4 bases de tomada schuko e placa para 2 conetores RJ45 preto Simon 400 Indesk

REF. **44504020-138**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon nos oferece um kit integrado na mesa completo com tampa e escova, capacidade para 4 schukos para corrente padrão e uma placa para 2 conectores RJ45 acabamento em preto da série Simon 400 Indesk. Uma peça com dimensões de 295 x 185 x 85 milímetros criada para se integrar perfeitamente em qualquer espaço, graças ao seu grande design e seu sistema de elevação manual. Dispõe de 4 bases para circuito de corrente padrão de 250 volts e 16 amperes. Como em todos os produtos Simon, a qualidade está assegurada. Este kit conta com uma envoltório em aço pintado, um perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halógenos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumaça.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE JANELAS RJ45
2

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

NÚMERO DE TOMADAS
4 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
1

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45°

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053208236

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.95

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.95

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053208236

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
275.00

LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4826250.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.95

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM