

## Base caja de pared de superficie para 2 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF 51050002-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

#### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la base de la caja en caso de necesitar una fijación extra.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

7

### NÚMERO DE AGUJEROS PARA ABRAZADERAS

6

### NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS 40 X 80 MM

1

### NÚMERO DE AGUJEROS PRE-PERFORADOS Ø20 MM

1

### NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS Ø25 MM

1

### RAL

9003

### DISPONIBLE EN

2, 3 y 4 elementos dobles

### FUERZA DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M)

>5M? a 500 V

IP  
IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)  
+60° C

NÚMERO DE CARCASAS PARA CONEXIÓN A TIERRA  
1

NÚMERO DE MÓDULOS  
4

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES  
5

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)  
-5 a +60° C

VERSIÓN  
2 elementos dobles

PROFUNDIDAD (MM)  
50 mm

DIMENSIONES (MM)  
160 x 167 x 50

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)  
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN  
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para instalar en pared de superficie

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.3 KGM

#### PESO BRUTO

0.3 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053101186

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

75 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

100 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.275 DMQ

PESO NETO

0.3 KGM

PESO BRUTO

0.3 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101186