

## Luminaria Simon 716 suspendida 200 W 4000 K 1-10 V

REF. 71642138-784



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria industrial 716.42, con luces LED en 4000 K y óptica General de 100°. Forma parte de la serie Simon de luminarias industriales 716. Es una solución diseñada para alturas comprendidas entre 4 y 15 metros. Su sistema óptico permite conseguir una muy buena uniformidad en zonas industriales diáfanas. Con regulación 1-10 V, que permite adaptarse al entorno según las necesidades lumínicas. Instalación mediante conectores IP68 y suspensión por cadena. Tiene un diámetro de 360 mm y una potencia de 200 W. La vida de la luminaria no depende del número de encendidas y apagados, L70 > 54.000 h a 25°C. Alto rendimiento lumínico, 25828 lm con una eficiencia > 125 lm/W.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Aluminio

#### MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

#### CLASE ETIM

EC001716

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

08

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

1-10 V

### CRI

80

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Clase I

### L70 (°C)

L70 > 54.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W

### LÚMENES (LM)

25828 lm

### LÚMENES/W

125 lm/W

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 5 Steps MacAdam

### ÓPTICAS

General 100°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase I

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9


### POTENCIA (W)

200 W


### VIDA ÚTIL

L70 > 54.000 h a 25°C


### PROTECTION ICONS




### LIGHT REGULATIONS ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053282557

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

410

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

220

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

410

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

36982

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

5.098

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.864

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053282557

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

410

ANCHO EMBALAJE

220

LONGITUD EMBALAJE

410

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

36982

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

5.098

PESO NETO EMBALAJE

3.864

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM