

Prolongamento 1 metro para coluna alumínio de 1 face branco Simon 500 Cima

REF. 53555102-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A prolongamento de 1 metro para a coluna de alumínio de 1 face tem medidas de 1000x11x72 mm e faz parte da exclusiva coleção Simon 500 Cima, uma das mais seguras do mercado. Esta peça é fabricada com alumínio de grande qualidade e acabamentos pintados em cor branco. Além disso, é adequada para a sua instalação em qualquer tipo de chão, tanto técnico como em pavimento. Simplesmente há que fixar a coluna fazendo pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto. Com o fim de garantir a robustez da estrutura resultante, só resulta possível combinar um prolongamento por coluna. As soluções mais seguras e avançadas do mercado encontram-se em nossa coleção Simon 500 Cima. Uma coleção criada para dotar a teu lar com os melhores mecanismos que cumpram com as exigentes normativas europeias.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Prolongamento e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000795

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez da estrutura total, só é possível combinar um prolongamento por coluna

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da guia metálica separadora fornecida na coluna.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

RAL

9003

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101841	2.58	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	31.84
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101841	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	88.00	2.58
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.58	119.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	3040.00	