

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare Blanc neutre DALI

RÉF. 72061340-684



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

121 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3400 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

3400 lm/28W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Microprismatique

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

28 W

CONTRÔLE

DALI

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

82.00

TYPE DE COULEUR

NW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie,
profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils
apparents

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053191729

POIDS NET DU PRODUIT

5.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053191729

VOLUME EMBALLAGE

0.25

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.58

LARGEUR EMBALLAGE

300.00

POIDS NET EMBALLAGE

5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM