

Downlight 735.20 NW Medium DALI Alumínio

REF. 73520333-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A empresa Simon criou uma gama de luminárias desenhadas para oferecer uma iluminação alto desempenho prestações, que estabelecem o binómio perfeito entre conforto visual e espaços de iluminação uniforme. Elimina-se o cintilação com a distribuição lumínica unicamente com LED, o que produz uma adaptação visual gradual e sem brilhos. Além disso, o elaborado design e o acabamento mate em branco na Downlight 735.20, elimina reflexos não desejados. Iluminação interior, Downlight 735.20 NW Medium DALI. Categoria B,4000 k, MEDIUM 2500 lm/24W, >50.000 h a 250 C. O controlo é de 1-10 V, com sistema DALI de ligado, de botão de pressão convencional. Temperatura da cor neutro. Ótica Medium, o qual envia o feixe de luz com um ângulo de 30° e gera um alto rendimento visual sobre as zonas a iluminar. Pode encastrar-se ou colocar-se em superfície mediante acessório. (tamanho 230mm x 110 mm) Os seus materiais, corpo de policarbonato e dissipador de alumínio, asseguram uma luz homogénea e melhor rendimento, além de uma perfeita visibilidade. Isento da segurança fotobiológica.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Medium

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

65°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136614	1.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136614	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.50
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.50	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	