

Caixa metálica IP40 e IK10 básica 2 tomadas schuko com conjunto de chaves e comb. autom. dif. Curva C-Classe A 16 A

REF. 0602102-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para utilizar em veículos elétricos, a série Simon Carregamento Veículo Interior tem elaborado a Caixa metálica IP40 e IK09 básica com duas tomadas schuko com jogo de chaves e combinado automático diferencial com intensidade de 16 A. Tem dimensões de 330x210x135 mm, admite uma secção de cabo de 2,5 a 6 mm e pode adquirir-se em preto e alumínio. Sua estrutura foi fabricada com caixa borracha de aço inoxidável com conexão externa mediante de bornes de conexão protegidos. Sua faixa de potência é de 7,2 kW, sua frequência de 50 Hz e seu tipo de conector tipo de proteção magnetotérmica-diferencial, sobreintensidades e curto-circuitos. Além disso, dispõe de um tipo de conector 2x tomadas de corrente Schuko CEE 7/4 (230 Vac - 16 A). Realizaram-se provas com o conector schuko CEE 7/4 a fim de garantir carregamentos de 8 horas diárias com uma intensidade de 16 A.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa e instruções

APLICAÇÃO

Residências

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Residências

CLASSE ETIM

EC002883

OBSERVAÇÕES

Realizaram-se testes com o conector schuko CEE 7/4 para garantir carregamentos de 8 horas diárias com uma intensidade de 16 A.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 a 6 mm

TIPO DE CONEXÃO

Externa (através de bornes de ligação protegidos)

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Não

PARADA DE EMERGÊNCIA

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

TIPO DE LINHA

Monofásico

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 60 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Con acceso por tapa + llave; Sin medidor de energía; Con protección eléctrica

NÚMERO DE SAÍDAS

2

FUNCIONAMENTO DA(S) TOMADA(S)

Simultâneo

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

3,6 kW

TIPO DE PROTEÇÃO

Magnetotérmica-diferencial, sobreintensidades e curto-circuitos

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

Não

TOLERÂNCIA (%)

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESMONTAGEM NECESSÁRIA

0

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície (fixação com 4 pernos)

REGULAMENTAÇÃO

CERTIFICAÇÃO EV READY

Não

REGULAMENTOS

UNE-EN 61851-1:2012 UNE-EN 61851-22:2002 UNE-EN 61000-6-1:2007 UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 IEEC 61851-1ed2.0 (2010-11)

CERTIFICAÇÃO ZE READY

Não

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129692

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.82

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.82

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129692

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.82

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexion group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX