

Plaque aveugle latérale pour profilé aluminium Ofiblock Compact et Ofiblock Line, gris clair Simon K45

RÉF. ACFC01/24



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris Clair

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque aveugle latéral

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

7035

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC
60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 20.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436039124	VOLUME EMBALLAGE 9720.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 18.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.20
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 27.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.16
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM