

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP blanco Simon 500 Cima**

REF. 50004086-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa de voz y datos inclinada de 1 elemento para 2 RJ45 categoría 5e UTP incluye una ventana guardapolvo y presenta acabado en blanco. Tiene unas medidas de 50x50x42,5 mm. En cuanto al material de fabricación, la placa está formada por componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Se trata de un material autoextinguible que evita que las llamas se extiendan en caso de incendio. También, garantiza la baja toxicidad si hay presencia de humo. Para su óptima instalación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador, la placa viene con clipajes. Es un producto que cumple con la normativa y pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la mejora de la conectividad en los espacios de trabajo. Para ello, incluye una gran variedad de mecanismos que garantiza una alta velocidad en la transmisión de datos.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>MERCADO DISPONIBLE</b> CE	<b>TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)</b> +60° C	<b>RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)</b> -5 a +60° C
<b>SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)</b> Cableado 22-26 AWG	<b>PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO</b> Sí	<b>NÚMERO DE MÓDULOS</b> 1
<b>DISPONIBLE EN</b> Placa para 1 y 2 RJ45	<b>OBTURADOR DE POLVO</b> Sí	<b>TIPO DE PLACA</b> Inclinada
<b>CONEXIÓN RJ45</b> Con herramienta de inserción	<b>FORMATO</b> RJ45	<b>RAL</b> 9003
<b>CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR</b> categoría 5e UTP	<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>MÓDULO ADAPTADOR RJ45</b> Incluidos en la placa de voz y datos
<b>NÚMERO DE CONECTORES</b> 2	<b>DISPONIBILIDAD DE KIT</b> No	<b>PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO</b> Keystone I, II, ATT®/Avaya®
<b>CONECTORES RJ45</b> Incluidos en la placa de voz y datos	<b>MANTENIMIENTO</b> Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	<b>TIPO DE AJUSTE RÁPIDO</b> Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		<b>VERSIÓN</b> Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR</b> Específico Simon 500 Cima	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
<b>DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN</b> Vertical	<b>EXTRACCIÓN DE LA PLACA</b> Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097670	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.46
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

