Proyector 640.32 Superficie WW Spot Blanco

REF. **64032030-283**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector con acabado en blanco y óptica Spot perteneciente a la gama de proyectores Simon 640.32. Su Ecorrae es de categoría B y cuenta con una intensidad lumínica de 800lm/9W además de con una temperatura de color de 3000K. En cuanto a su vida útil, trabajando a 25ºC, es de unas 30.000 horas, aproximadamente, aunque es un tipo de proyector que puede instalarse en cualquier estancia con una temperatura que no sea mayor a 35ºC. Su fuente de alimentación es de 120-240V y su frecuencia detallada de 50/60Hz, además de contar con control a través de On/Off. Este es un tipo de proyector perfecto para instalar en superficie y cuyas dimensiones son de 145 mm de alto por 100 mm diámetro, además de tener un ligero peso de tan solo 0,8 kg. Los proyectores de la serie Simon 640.32 están fabricados en aluminio y son perfectos para iluminación general o puntual, dependiendo del tamaño, tanto en retail como en exposiciones y museos.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
89 lm/W

LÚMENES (LM)
800 lm

LÚMENES/W
800 lm/9W

ÓPTICAS
Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
9 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053141205

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.59

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053141205

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM