

## Downlight Simon 735.21 Blanc neutre General DALI Blanc

RÉF. 73521330-984



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage technique général

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce


#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                             |                                            |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| FRÉQUENCE                                   | DRIVER INCLUS                              | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) |
| 50 Hz                                       | Oui                                        | 100 lm/W                    |
| CLASSIFICATION IP                           | CLASSE ÉLECTRIQUE                          | LUMENS (LM)                 |
| IP44                                        | Type 1                                     | 2400 lm                     |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) | ALIMENTATION INTÉGRÉE                      | LUMENS/W                    |
| 35 °C maximum                               | Oui                                        | 2400 lm/24W                 |
| ALIMENTATION (V~)                           | L70 (°C)                                   | OPTIQUES                    |
| 220/240 V~                                  | 100.000 h à 25°C                           | Générale                    |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)                  | L90 (°C)                                   | PUISSANCE (W)               |
| 4000 K                                      | >50.000 h à 25C°                           | 24 W                        |
| CONTRÔLE                                    | ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) | DURÉE DE VIE                |
| DALI                                        | 100°                                       | 50.000 h                    |
| IRC                                         | TYPE DE COULEUR                            |                             |
| 80.00                                       | NW                                         |                             |

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ALTERNATIVES D'INSTALLATION     | TYPE D'INSTALLATION                     |
| En saillie au plafond           | Encastrable                             |
| HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION | TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 |
| 150                             | Connecteur rapide                       |

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053136676

### POIDS NET DU PRODUIT

1.20

### LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053136676

### VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.50

### LARGEUR EMBALLAGE

285.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.20

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM