

Downlight 725.26 WW Comfort DALI

REF. 72526330-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las luminarias Simon son sinónimo de eficiencia energética, diseño y elevadas prestaciones. Todo esto se observa en esta Downlight 725.26 WW Comfort DALI. Su consumo es realmente bajo ya que sus 1300 lúmenes solamente necesitan 14 vatios de potencia eléctrica. Su acabado en blanco y su forma circular la convierten en una luminaria elegante perfecta para todo tipo de ambientes.

Las medidas son de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura. Un producto diseñado para empotrar y aportar una iluminación homogénea durante un mínimo de 30.000 horas sin apenas mantenimiento.

Un color cálido debido a su temperatura de color de 3000° K. Al disponer de una óptica General los haces de luz se reparten por toda la estancia de una manera uniforme y sin variaciones cromáticas. Destaca su sistema de control tipo DALI que permite un control total de la iluminación.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

1300 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

1300 lm/14W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

92,9 lm/W


POTENCIA (W)

14 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089750

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3237500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053089750

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.657

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

100

PESO NETO EMBALAJE

0.499

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

185

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.657

LONGITUD EMBALAJE

175

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.499

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT