

Luminaria modular 729 60x60 Low Glare 5000K DALI2

REF. 72950333-685



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 60x60, con fuente de luz LED 5000K y driver On-Off incluido. Tiene 3400 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 100 lm/W. Tiene óptica Microprismatizada y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 60x60 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PS

APLICACIÓN

Office

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CRI 80.00	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 100 lm/W
CLASIFICACIÓN IP IP20	DRIVER INCLUIDO Sí	LÚMENES (LM) 3400 lm
NÚMERO DE LEDS 48	CLASE ELÉCTRICA Tipo 2	LÚMENES/W 3400 lm / 34 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -15 - 40 °C	ALIMENTACIÓN INTEGRADA No	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L70 (°C) 60.000 h a 25°C	POTENCIA (W) 34 W
TEMPERATURA DE COLOR (K) 5000K	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90°	VIDA ÚTIL 30.000 h
CONTROL On/Off	TIPO DE COLOR CW	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie	ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN 50	TIPO DE INSTALACIÓN Techo técnico perfilería vista
---	---	--

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053305041	2.00	0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
35.00	1.75	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
62.00	KGM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
69.00	8421053305041	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
149730.00	0.00	1.75
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	0.00	KGM