

## Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood Blanco

REF. 70323030-482



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con tipo de óptica Wide Flood (color blanco). También disponibles otras versiones dentro de nuestro catálogo online. Voltaje admitido, 230 Voltios. Las dimensiones de esta luminaria Downlight son las siguientes: 82x82x64 milímetros, mientras que es una luminaria para empotrar.

También podrás ver aquí el manual de instalación. Sigue todos los pasos y no tendrás ningún tipo de problema. Consigue aquí esta Downlight 703.23 Orientable para favorecerte de su eficiencia energética de primer nivel, su larga vida útil de más de 30.000 horas y de las mejores prestaciones lumínicas. Todo a tu alcance.

El código de referencia y que identifica a esta luminaria Downlight es el: 70323030-482. ¡Te dejamos con ésta y otras Downlights, con la mejor tecnología LED!

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CORTE

Sí

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

On/Off


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088821

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053088821

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

### PESO NETO EMBALAJE

0.20

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM