

Downlight ARCH Encastrado Redondo 3000 K Flood DALI Preto

REF. 91552002-388



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)

116x224x171 mm

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

700 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP43

DRIVER INCLUÍDO

Sim

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

II

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

ÓTICAS

Flood 36°

RAL

9005

L70 (°C)

100000h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Classe II

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

9 W


CRI

90.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície, Trimless

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547035038	0.72	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4528125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547035038	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.99
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	116.00	0.72
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.90	171.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	224.00	