

Kit completo com tampa 2 aberturas, escovas, carregador 4xUSB e 6 schukos branco Simon 400 Indesk Duo

REF. 46423000-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Evitar as consequências negativas de um incêndio em um sistema elétrico é possível se confiarmos no Kit integrado na mesa completo com duas aberturas, escovas, carregador 4xUSB e seis bases de tomada schuko na cor branca da série Simon 400 Indesk Duo. Como consegue isso? Graças ao invólucro de aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halogênios com o qual foi elaborado. Outras de suas qualidades são: intensidade de 16 A, voltagem de 250 V~, resistência de isolamento de >5 MO a 500 V, conector figura Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabinho de 22 cm e rigidez dielétrica sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante um minuto. Para completar a instalação do produto deve-se combinar com as funções de Simon 400 Indesk Duo. Tudo isso com o preço mais competitivo que podemos encontrar no mercado.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9016

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS

6 bases para circuito de corrente padrão

NÚMERO DE CARREGADORES USB

2

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2014/30/UE EMC; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50173-1:2011; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; EN 60950-1:2006; EN 60950-1:2006 A11:2009; EN 60950-1:2006 A1:2010; EN 60950-1:2006 A12:2011; EN 60950-1:2006 A2:2011*3; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053273661

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053273661

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

130.00

LARGURA DA EMBALAGEM

215.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

345.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

9642750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM