

Interruptor/Conmutador para tarjeta con 2 microrruptores con indicador luminoso

REF 7500550-039



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75;82

OBSERVACIONES

Se recomienda la instalación combinada con un contactor/relé. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 6A(2A inductivos). Para colocar el marco deben romperse las pestañas del mismo.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

INTENSIDAD (A)

10 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.061 KGM

PESO BRUTO

0.061 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1517738 MMQ

PESO NETO

0.305 KGM

EAN EMBALAJE

8421053208762