

Grupo de 2 botões de pressão para persianas 10 A 250 V~ com sistema de encravamento elétrico branco Simon 27 Play

REF. 27332-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um controlo simples num mecanismo de comando permite-nos pô-lo em marcha comodamente quando queiramos sem ter que executar nenhum esforço físico extra. No caso dos sistemas eletrónicos de persianas temos ao melhor aliado no Grupo de dois botões de pressão para persianas 10 A 250V~ com sistema de encravamento elétrico em branco da série Simon 27 Play. O botão de pressão, cujas dimensões são 45x45 mm, inclui gravação de subida/descida de persianas, sendo seu funcionamento basculante. Este mecanismo está dotado de encravamento de segurança que impede o acionamento simultâneo, pelo que é perfeito para lugares onde o uso das persianas realiza-se em multiplicidade de ocasiões ao longo do dia como centros de escritórios, colégios ou hospitais. Tem sido realizada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico que lhe dão um plus de qualidade, sendo adequado para superfície e encastrar.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com teclas

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado de encravamento de segurança que impede o acionamento simultâneo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 A

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE TRAVAMENTO

Elétrico

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
38.40

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
45.90

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
45.70

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.08

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053071700

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
105.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
158.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.92

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.29

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM