# Pulsador neutro 10 A 250V~ de medio elemento con luminoso incorporado y embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. **27669-61**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Los pulsadores son un elemento muy importante en edificios donde hay un elevado tránsito de personas a lo largo del día, como por ejemplo, las torres destinadas a acoger oficinas. Contar con pulsadores resistentes y duraderos es muy importante en este tipo de estancias. El Pulsador neutro 10 A 250V~ de medio elemento y embornamiento rápido en acabado marfil de la serie Simon 27 Play cumple esta función a la perfección. Estamos ante un pulsador neutro basculante, con unas medidas de 22,5x45 mm, que puede usarse para cualquier función de pulsador, como por ejemplo luz o campana. Lleva incorporado luminoso.

Además, es combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso y ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, siendo apto para superficie y empotrar. Su precio además lo hace asequible a todo tipo de presupuestos.

## ACABADO

Marfil

## MATERIAL

Termoplástico

## COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## CLASE ETIM

EC000029

## OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

### GARRA
Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252635

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053051009

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
0.48

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM