

## Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular schuko, carregador USB tipo C 20W e saída de cabeamento preto Simon 400

REF. KR3310101/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular schuko para instalação em mobiliário com uma capa protetora opcional para permitir que seja fechada e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Inclui carregador USB Tipo C de 20 W e saída de cabos com acabamento preto. Fornecido com uma abraçadeira de 20 cm de comprimento terminada com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com uma âncora de segurança para facilitar a ligação e a desconexão seguras da rede elétrica sem interromper o fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta cortar o orifício no móvel onde o produto vai ser montado. Uma vez feito isto, ligue-o à rede elétrica para que funcione.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Solução montada e cablada com garras de fixação e acabamento em latiguinho de 20 cm, terminada em conector rápido de 3 polos, carregador USB tipo C de 20 W e derivador para agrupar todas as ligações elétricas num só circuito.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Tampa de proteção disponível (opcional) para proteger as ligações contra a entrada de pó e pequenos objetos

### TIPO DE CONECTOR

Schuko

### NÚMERO DE CONTATOS

3

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Schuko

### CLASSIFICAÇÃO IK

07

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### RAL

9005

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø80 mm

### CARACTERÍSTICAS USB

Charging

### INTENSIDADE USB (A)

2,2 A

### POWER DELIVERY USB

Sim

### CARGA RÁPIDA USB

Sim

### TENSÃO USB (V~)

9 V~

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

10...47 mm

### EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir em mobiliário.

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Nenhuma ferramenta necessária

### TIPO DE FIXAÇÃO

Por aperto das garras incluídas no invólucro

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Por meio das garras fornecidas

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD\*1 | Dir. 2014/30/UE EMC\*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.\*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) \*1 \*13 \*12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016\*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012\*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2\*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*5 | DS 60884-2-D1:2023\*4 | CEI 23-50 V4\*7 | SANS 164-1:2021\*6 | SN 441011-2-1:2019\*9 | SI 32 Fig. 204 B\*8 | AS/NZS 3112:2017\*11 | EN 50173-1:2018\*10 | EN 50563:2011 + A1:2013\*13 \*12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020\*12\*14 \*16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017\*13 \*12 | EN 55035:2017 + A11:2020\*12\*14 \*16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1\*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024\*12 \*16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021\*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 \*12 \*16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053406496

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.20

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

252.00

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.18

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

3931200.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053406496

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.74

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

120.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.18

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM