interrupteur volets roulants 3 positions 10 A 250 V connexion rapide marron Simon 24 Harmonie

RÉF. **2410333-088**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Brown

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 24 Harmonie

CLASSE ETIM
EC000044

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

NOMBRE DE POSITIONS FONCTIONNELLES
3

CLASSIFICATION IK
01

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
11

GRIFFE
Push&Go

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NM 06.6.001-2015

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053189078

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.07

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053348208

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
92.00

LARGEUR EMBALLAGE
91.00

LONGUEUR EMBALLAGE
336.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2812992.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.65

POIDS NET EMBALLAGE
0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM