

## Projeto linear 610 RGB Flood 650

REF. 61031533-300



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Projeto da gama Projetores 610 de tipo linear e com ótica DIFFUSED e categoria B de Ecorrae. Oferece 3000K de temperatura de cor, bem como uma vida útil de 25000 horas, funcionando a 25°C, ainda que é um tipo de projeto que funciona na perfeição em lugares com uma temperatura situada entre os -20 aos 40°C. O seu peso é de 1,1 kg e conta com uma frequência detalhada de 50/60Hz e alimenta-se com uma voltagem entre 100 e 240 V. Tem uma potência de 33W e 1000 lúmenes. A série Projetores 610 apresenta um design linear e compacto, fazendo de modo que integre-se, na perfeição, em qualquer espaço sem restar-lhe nenhum protagonismo aos produtos expostos. Ideal para hotéis, retail, restaurantes e museus e exposições, é um tipo de luminária que, além disso, proporciona sancas, banhados de parede, efeitos de cor e iluminação de acentos. Também oferece a possibilidade de incorporar carril.

#### APLICAÇÃO

Efeitos de cor, Iluminação de realce, Iluminação de banhos de parede

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

#### OBSERVAÇÕES

Informação de Alimentação e Frequência utilizando fonte de alimentação de 60 W ref.<sup>a</sup>: 61095200-062

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Não

### LÚMENS/W

1100 lm/35W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

### ÓTICAS

Flood

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### TIPO DE COR

RGB

### POTÊNCIA (W)

35 W

### CONTROLE

Power Box DMX

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

31 lm/W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

1100 lm

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Carril, Encastrar, Suspensão

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053086230               | VOLUME EMBALAGEM<br>2.31              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>70.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>1.26  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>50.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.26        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>1.26           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>660.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |