Caja de suelo metálica para 3 elementos en instalación de suelo de pavimento gris Simon 500 Cima

REF. **52050003-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La nueva gama de cajas de suelo metálicas de Simon ha sido desarrollada para ser instaladas en espacios que requieran soportar grandes cargas, ofreciendo la posibilidad de ser configuradas con funciones de energía, voz, datos, multimedia y manteniendo el óptimo funcionamiento de las mismas. El diseño de producto, el tipo de material utilizado y su espesor permiten alcanzar altas cargas requeridas en edificios destinados al sector terciario, como aeropuertos, oficinas, retail, estaciones de tren, museos, hoteles, hospitales, concesionarios y espacios con alto tránsito de personas como, universidades, colegios, centros comerciales... Con la gama de cajas de suelo metálicas de Simon se consigue una instalación segura, robusta y sólida.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Soluciones 500 Cima. Soluciones K45 y Simon27 mediante adaptador específico.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo metálica, tabique metálico, cables toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

DISPONIBLE EN
2, 3 y 4 elementos 500 Cima

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
10

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1200kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
3 módulos 500 Cima

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
146 x 248 mm

VERSIÓN
3 elementos 500 Cima

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 13 y 38 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60670-23:2008+EN 60670-23:2008 A1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053329399

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.97

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.97

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053329399

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
355.00

ANCHO EMBALAJE
225.00

LONGITUD EMBALAJE
155.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
12380625.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.30

PESO NETO EMBALAJE
1.97

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM