

POINT 56 MINI TW FLOOD DALI BLANCO

REF. 92061312-900



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT Mini de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Flood 30°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	CRI	LÚMENES/W
50 - 60 Hz	90.00	86
CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	NÚMERO DE LUMINARIAS
IP20	Sí	1
TENSIÓN NOMINAL (V~)	CLASE ELÉCTRICA	PASOS DE MACADAM
220/240 V~	II	SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	L80 (°C)	ÓPTICAS
0...+35	50.000 h a 25°C	Flood
ALIMENTACIÓN (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	FACTOR DE POTENCIA (Φ)
220/240 V~	30°	0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
0°C a 35°C	BIO	14
TEMPERATURA DE COLOR (K)	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
2700K - 6500K	86	50.000 h
CONTROL	LÚMENES (LM)	
DALI2	1200	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401439

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401439

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.58

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.58

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT