

Simon SM34 Posto de Carregamento de Parede com Cabo de 5m T2 Monofásico 7,4 kW + Automático e Diferencial + Contador MID

REF. 0650142-100



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série SM34 RESIDENCIAL, de montagem em parede. Cabo de 5 m tipo reto com conector tipo 2. Suporte de cabo de aço galvanizado incluído. Potência máxima por tomada de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurável para potências inferiores mediante seletor de potência manual. Modo 3 de carga conforme EN 61851-1. Contador com certificado MID monofásico. Apto para repercussão de consumos. Proteção elétrica incluída: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e magnetotérmico (MCB) Curva C monofásicos. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Compatível com acessório Electron Manager para gestão de potência e de usuários em instalações comunitárias. Comunicação RS485 para gestão mediante Electron Manager. Compatível com acessório leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Compatível com acessório modulador de potência para gestão dinâmica em relação ao consumo da residência. Invólucro de ABS IK10 e IP54 apto para instalação em interior ou exterior, de 324 x 700 x 146 mm. Acabamento padrão SIMON.

ACABAMENTO

Grafite

APLICAÇÃO

Residências

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ponto de carregamento com cabo de 5m, instruções e suporte de montagem.

MATERIAL

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Residências

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE LINHA

Monofásico

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

2,5 - 10 mm²

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

TIPO DE CONECTOR

Cabo reto Tipo 2

INTENSIDADE (A)

32 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-30 - 50 °C

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

NÚMERO DE SAÍDAS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Fixação de parede por suporte.
Adequado para piso com base
de acessórios

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 |
EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 |
ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053302873

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

35.26

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

5.30

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

5.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053302873

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

149.00

LARGURA DA EMBALAGEM

408.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

580.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

35259360.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

5.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM