

## Latiguillo Displayport 2.0 hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K132B/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante el nuevo latiguillo de 20cm Displayport versión 2.0, con un formato hembra-hembra para que tengamos una conexión directa y sin manipulación, ahorrándonos tiempo en nuestra instalación. Tiene un ancho de banda total de hasta 80Gbps, soporta resoluciones hasta 16K de 60Hz o dos pantallas 8K a 120Hz sin compresión, soporte completo para HDR10 y mayor profundidades de color sin necesidad de DSC y mutlimonitor mejorado. Incorporada en una placa embellecedora blanca, permite el clipaje a cualquier envolvente de la gama K45, además de Simon 500 Cima mediante el adaptador de gama.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Policarbonato

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envolvente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

DisplayPort

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### TIPO DE CONECTOR

DisplayPort

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

9016

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053338193

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

601920.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053338193

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.55

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

76.00

PESO NETO EMBALAJE

0.49

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

90.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.49

LONGITUD EMBALAJE

88.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.49

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT