Downlight 703.21 Confort Redondo WW Wide Flood DALI Negro

REF. **70321338-483**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Estás buscando una luminaria tipo downlight como ésta de nuestra colección de Downlights 703? Downlight 703.21 Confort Redondo WW Wide Flood. Modelo en negro, también disponible la misma versión en blanco y con otras formas geométricas (cuadrada). Este producto tiene la siguiente referencia dentro del catálogo de Simon: 70321338-483. Su voltaje, : 100-240 V.

Con este tipo de luminarias el comprador se asegura muchas ventajas en cuanto eficiencia energética, vida útil, luminosidad y rendimiento lumínico. Más de 30.000 horas de vida útil, todavía más si se mantiene a una temperatura media entre el intervalo de -15ºC a 35ºC. Su frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz. Dimensiones de 82x82x91 mm. El sistema de control que utiliza es el DALI.

Ahora puedes revisar aquí el resto de características de esta downlight 703.21 Confort Redondo WW Wide Flood.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
60.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
630 lm

LÚMENES/W
630 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088531

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.42

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088531

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.42

PESO NETO EMBALAJE
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM