

# Luminaria modular SLIM SYSTEM 2700K Simétrica op 1,5m OBD Negro

REF. 91772605-288



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tramo lumínico de la familia SLIM SYSTEM de SIMON con temperatura de color estable de 2700K capaz de adaptarse e integrarse sutilmente en el ambiente gracias a su geometría limpia y pura. Orientable 360° para conseguir luz directa e indirecta. Diseño para emisión mínima de calor permitiendo su manipulación directa. Ofrece confort visual y versatilidad gracias a su emisión de luz uniforme y sus aletas antideslumbrantes. Óptica simétrica. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en negro RAL 9005. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 56W. Gracias a su conector Jack facilita el ensamblaje entre tramos y permite también fusionarse con proyectores DROP. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 2700K con un CRI>90. La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico On board dimmer integrado y alimentado a tensión 48Vdc. Instalación suspendida. Modelo 1,5 metros (entre tensores).

### ACABADO

Negro

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

1465x85x85 mm

### MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### CLASE ETIM

EC001743

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 Vdc

### RAL

9005

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

No

### CLASE ELÉCTRICA

III

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 82 lm/W

### LÚMENES (LM)

4050 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ÓPTICAS

Simétrica


### POTENCIA (W)

56 W


### PROTECTION ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### DIFFUSER ICONS



### ROTATION ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-1:1989+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013 +EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8436547050376	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 10584625
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8436547050376	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.08
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 85	PESO NETO EMBALAJE 0.7
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 85	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.7	LONGITUD EMBALAJE 1465	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.7	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	