

Kit front para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 cargador doble 2xUSB blanco mate Simon 100

REF. 10020210-230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 cargador 2xUSB con smartcharge realizado en color blanco y acabado en mate. Este kit front de la serie Simon 100 cuenta con tecnología smartcharge. El smartchange es un chip inteligente que permite que los kits se adapten a cualquier dispositivo y sistema: iOS o Android. Además, esta tecnología permite seguir cargando incluso cuando no hay corriente.

Su embornamiento es de Schuko (16 A) por corte (1 clic), mientras que el 2 x USB es por método de atornillado y la intensidad este USB es de 2'1 A. Este kit front destaca por su increíble resistencia a temperaturas variadas: pudiendo soportar un intervalo temperatura de funcionamiento: 5 a 40° C y un intervalo de temperatura de almacenamiento: -25 a 50° C.

Con un voltaje de 230 V este producto perteneciente a la serie Simon 100 brinda al usuario la posibilidad de cargar aparatos que necesiten conexión a enchufe simple, como también aparatos de enchufe USB y asimismo, un activador de corriente eléctrica para la luz (smartcharge), ofreciendo así tres funcionalidades básicas. La instalación de este kit puede hacerse en sentido vertical y horizontal.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MONOBLOQUE

Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053213506	KGM	329406.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053213506	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	25.30	0.86
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	155.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.86	84.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.86	MMT	