Kit completo de doble apertura y cepillo, 12 bases de enchufe schuko negro Simon 400 Indesk Duo

REF. **46606000-138**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 400 Indesk Duo contiene los Kits más completos para las instalaciones eléctricas empotradas en mobiliario de viviendas, empresas y locales comerciales. En esta gama encontramos el Kit dentro de la mesa completo con tapa con dos aperturas, cepillos y doce bases de enchufe schuko en color negro. Las líneas vanguardistas de su estructura contienen envolvente de acero pintado, perfil de aluminio anodizado, tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Otras de sus características son conector figura Wieland® gst18i con tres polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm, resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V y rigidez dieléctrica sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto, intensidad de 16 A y voltaje de 250 V~. Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 Indesk Duo. Todo ello con la mejor relación calidad-precio.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante cepillo

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60°C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9005

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
12 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO
Con cepillo

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete lateral de las garras suministradas con el envolvente. Opcionalmente es posible fijar el envolventemediante tornillería a través de los agujeros habilitados en los laterales del chasis del envolvente.

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45° y 135°

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053197288

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053197288

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
370.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
9990000.00


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


Y
185 mm
127 mm
167 mm


Y
248 mm
338 mm