

Tampa embelezadora chão enchimento caixa circular de profundidade reduzida para 6 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. 52053203-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Componente de caixa circular modelo 52053203-035 pertencente à gama de produtos profissionais Simon 500 Cima, com capacidade de fácil combinação com outros elementos da gama Simon 500 Cima. Trata-se de um elemento desenhado para facilitar a instalação em encastrados em pavimento e chão técnico. Tampa embelezadora de chão de enchimento para caixa circular de profundidade reduzida, versão para 6 elementos. Fabricada em material de plástico e com acabamentos em tonalidade e cor cinza. Integra componentes de carácter termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Componente ideal para todo o tipo de instalações e sistemas profissionais de montagem, com medidas de Ø 244 mm x 5 mm, ideais para conformar um elemento essencial para dispor em chão de pavimento e chão técnico.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7011

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Circular, de acordo com a instalação da caixa de chão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através da caixa de chão de profundidade reduzida

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

84210531016810

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

84210531016810

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

5.00

LARGURA DA EMBALAGEM

370.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

245.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

453250.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM