

Cloche industrielle 819 120-200W CCT 120°

RÉF. 81942038-787



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire conçue pour des applications industrielles, adaptée aux installations en hauteur. Haute polyvalence grâce à son sélecteur de puissance et de température de couleur, qui permet d'adapter la luminaire à chaque projet avec une seule référence. Type d'installation : Suspendue. Optique : 120°. Température de couleur : 3000 / 4000 / 5000K. Puissance : 120 - 200W. Lumens : 36000lm. Efficacité : 180lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 360 mm x 148 mm.

APPLICATION

Éclairage général pour la haute altitude, Éclairage industriel

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

09

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-30...+45

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

CONTRÔLE

1-10 V

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

180 lm/W

LUMENS (LM)

36000 lm

PUISSANCE (W)

120 - 200 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Suspension

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053440223

POIDS NET DU PRODUIT

2.40

LONGUEUR EMBALLAGE

405.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053440223

VOLUME EMBALLAGE

23783625.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

145.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.30

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.30

LARGEUR EMBALLAGE

405.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM