

Projektor 740.00 Carril 3000K SWL BL

REF. 74000030-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE COR

Caloroso

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

POTÊNCIA (W)

30 W

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

2620 lm

VIDA ÚTIL

30.000 h

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

LÚMENS/W

2620 lm / 30W

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

60°

ÓTICAS

Super Wide Flood

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053264270

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

9.81

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

1.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053264270

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

285.00

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

6412500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM