

818.12 1135mm suspendido 3000K Micro. On-Off CRI80 Blanco

REF. 81812030-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 suspendida mediante cables de acero, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color blanco. Longitud de 1135 mm, equipada con difusor microprismático y módulo LED de 3000K con índice de reproducción cromática CRI80. Ofrece un flujo luminoso de 3350 lm con una potencia de 34W y una eficiencia de 99 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonato

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001743

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
50 - 60 Hz	Sí	99
CLASIFICACIÓN IP	CLASE ELÉCTRICA	PASOS DE MACADAM
IP20	Tipo 1	<3 SDCM
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	L70 (°C)	DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM)
0...+35	50.000 h a 25°C	4000
ALIMENTACIÓN (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	ÓPTICAS
220/240 V~	90°	Microprismatizada
TEMPERATURA DE COLOR (K)	TIPO DE COLOR	FACTOR DE POTENCIA (Φ)
3000K	WW	0.9
CONTROL	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	POTENCIA (W)
On/Off	99	34 W
CRI	LÚMENES (LM)	VIDA ÚTIL
80.00	3350	50.000 h

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:201

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053374931	3.96	1145.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	3.47	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	26564000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053374931	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	3.96
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	160.00	3.47
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	145.00	KGM