

Tapa de registro de 8 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. 52054104-035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta tapa de registro de 8 elementos ha sido diseñada para su instalación tanto en suelo de pavimento como en suelo técnico. Tiene acabado en gris y unas medidas de 187 x 283 x 66 mm. El mecanismo consta de piezas metálicas que cuentan con aislamiento en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, asegurando la no propagación de las llamas en caso de hipotético incendio. La tapa pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad en los espacios de trabajo mediante su extenso catálogo de productos. El mecanismo puede combinarse con una tapa embellecedora de enrasamiento, si el usuario así lo desea. Se trata de un artículo fabricado en total cumplimiento con el reglamento y que se caracteriza por una extraordinaria resistencia térmica. En cuanto a su mantenimiento, el fabricante recomienda emplear un paño suave y seco y evitar los limpiadores abrasivos.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053104-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7011

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 265 mm

VERSIÓN

8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE
APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras
sobre la cubeta de pavimento o
sobre la loseta del suelo técnico
(suministradas en la tapa de
registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo
técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101643

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.205

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.205

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101643

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

75

ANCHO EMBALAJE

186

LONGITUD EMBALAJE

282

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.934

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

1.205

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

