

Placa embellecedora para entrada de canal de 20x30 mm de 1 elemento negro Simon K45

REF. K21/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toda una selección de conectividad para los puestos de trabajo con la serie Simon K45, descubre todos los aspectos técnicos de la placa embellecedora para la entrada de canal de 20x30 mm de un solo elemento con un acabado en color negro. No está incluido el canal de 20x30 mm en el elemento ya que su versión es individual, con un número de módulos medio, no tiene tampoco la función señalizadora disponible, la instalación de la placa embellecedora es apta para superficie y para empotrar, facilitando en todo momento la instalación para el usuario en cualquier lugar de su vivienda. El elemento está fabricado con materiales termoplásticos, ejecutando sus funciones a la perfección en diferentes intervalos de temperaturas muy distantes. Las dimensiones a tener en cuenta para su instalación son 45 x 45 x 8,5 mm. Las versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, combinación de cableado separado y tubo o prensa estopa.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para entrada de canal de 20x30 mm

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye la canal de 20x30 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, combinación de cableado separado y tubo o prensaestopa

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1207224.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436036727	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.20
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 81.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 92.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 162.00	