

Proyector 640.32 Superficie NW Spot Negro

REF. 64032038-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Línea 640.32 de proyectores Simon, responde a as aplicaciones avanzadas de retail, museos, exposiciones y zonas generales. Sus condiciones de durabilidad que garantizan más de 30000 hs de encendido, los hacen indicados para todas las necesidades de iluminación dirigida. Su óptica Wide Flood garantiza un haz de luz a 40° y una perfecta combinación entre confort visual y no deslumbramientos. Además, tratándose de iluminación general, están indicados para la iluminación de sectores comerciales, entornos de oficina y zonas administrativas. Su luz se mantiene inalterable ya que el nivel de luminosidad no decae con el tiempo. Se garantiza una iluminación uniforme de las superficies verticales. De esa manera se asegura al diseñador un conjunto de herramientas de iluminación eficiente. Se trata de un Proyector 640.32 suspendido. De Superficie óptica Wide Flood. Temperatura del color de 4000 K (NW) Tipo SPOT, acabado en negro. Categoría A. 30.000 h a 25°C. 120-240 V 50/60 Hz. Encendido ON-OFF. Peso de la luminaria 0.6 kg. Dimensiones 145x75(ø)mm. Exento de la seguridad fotobiológica.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

900 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

900 lm/9W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

9 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141243

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3000000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053141243

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

100

PESO NETO EMBALAJE

0.5

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

150

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.586

LONGITUD EMBALAJE

200

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT