

Kit Ofiblock Compact avec 1 prise schuko et 1 chargeur USB montés et câblés

RÉF. KFC2422/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Pack Ofiblock Compact K45 avec 1 prise Schuko et 1 chargeur USB type A. Livré avec connecteur rapide à 3 pôles compatible format Wieland. Finition noir qui, combinée aux différents accessoires disponibles de la gamme, s'adapte à toute architecture. Peut accueillir 2 modules dans un boîtier compact et discret de seulement 135x54x54 mm. Le profil est extrudé en aluminium de haute qualité, les capots et composants sont fabriqués en matériau thermoplastique auto-extinguible sans halogène, pour protéger l'installation en cas d'incendie et éviter la propagation des flammes.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053305720

POIDS NET DU PRODUIT

0.38

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053305720

VOLUME EMBALLAGE

1275000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.41

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.38

LARGEUR EMBALLAGE

100.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM