

## Projeto 880.31 industrial 3000 K ASYM

REF. 88031038-273



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CONTROLE

On/Off

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### CRI

70.00

### LÚMENS (LM)

5550 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS/W

5550lm/ 50W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### ÓTICAS

Assimétrica

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

50 W

### TIPO DE COR

WW

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície (através de lira)

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053205440

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.29

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

5538000.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053205440

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

2.47

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

60.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.29

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.47

### LARGURA DA EMBALAGEM

355.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

260.00