

Tampa lateral com acesso direto de cablagem para perfis de alumínio Ofiblock Compact e Line cinza claro Simon K45

REF. ACFC02/24



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da coleção Simon K45 para conexões de móveis, encontra-se esta tampa lateral com acesso direto a cablagem desenhada para perfis de alumínio da gama Ofiblock Compact e Line. Com um discreto simultaneamente que elegante cinza claro, a tampa lateral se integra em todo o tipo de espaços funcionais com um design versátil de toques minimalistas. Tem uma dimensão de 54 x 54 x 3 mm, e admite uma secção de cabo com um mínimo de Ø 3,5 mm e máximo de Ø 8 mm, para garantir a funcionalidade, versatilidade e a ótima integração do produto. Compõe-se de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio, atingindo temperaturas máximas a mais de 60 °C. Funcionalidade, conetividade e design na coleção de tampa lateral cinza claro da Simon K45.

ACABAMENTO

Cinza claro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Line Simon K46

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de cablagem.

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Secção da cablagem: Máximo Ø 8 mm - Mínimo Ø 3,5 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7035

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis na tampa lateral.. Entrada para mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).. Entrada para mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472.06
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436039131	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 8.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	