Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. **K123B/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora en color aluminio de la serie Simon K45, cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y que funciona a inserción. Admite un cableado con una longitud máxima sea de 30 metros y cuyo diámetro sea entre los 0,2 a los 0,5 mm. Este conector se puede instalar tanto en superficie como empotrado y siempre en lugares cuya temperatura esté ubicada entre los 5 y los 40ºC, aunque es cierto que es capaz de soportar temperaturas entre los -25 y los 50ºC. El conector Mini-Jack de la serie Simon K45 está fabricado con componentes metálicos, con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que lo que hace es garantizar que no se propaguen las llamas (si ocurriera un incendio) o que los niveles tóxicos sean bajos (si se produjera emisión de humos). Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y su limpieza es sencilla y rápida. Tan solo tendrás que pasarle un paño seco y suave y nada de utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo con cloro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS
3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436064744

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436064744

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
42.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.01

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.02

PESO NETO EMBALAJE
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM