

Luminaria pared 707.30 2L WW Flood-General Aluminio

REF. 70730133-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria de pared con óptica General Flood y perteneciente a la serie 707.30 de Simon. Su Ecorrae es de categoría A y tiene una temperatura de color de 3000 K y una intensidad lumínica de 500lm/10W, además de una frecuencia de 50 Hz. Presenta una vida útil es de, aproximadamente, 30.000 horas funcionando a 25°C aunque se puede instalar en la pared en estancias cuya temperatura nunca supere los 35°C. Esta luminaria está fabricada en aluminio y tiene un peso de tan solo 400 gramos así como unas dimensiones de 75 x 75 x 75 mm. Su control se realiza a través de On/Off y es un tipo de luminaria que funciona con una fuente de alimentación de 230 V. Esta familia 707 de luminarias de pared proporciona una iluminación de ambiente en zonas como pasillos y receptores y es perfecta para cualquier tipo de decoración puesto estas luminarias están disponibles en dos tipos de acabado: blanco y aluminio.

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

500 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

LÚMENES/W

500 lm/10W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

ÓPTICAS

General-Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

30-60°

POTENCIA (W)

10 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

30.000 h


CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

50 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053109694

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.158

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053109694

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

105

PESO NETO EMBALAJE

0.448

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

105

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.448

LONGITUD EMBALAJE

105

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.448

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT