

## Mini-colonne ovale en aluminium à 2 faces pour 5 éléments Simon K45

RÉF. ALK725/8



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Model of Plinth for Fastening to the floor reference ALK725 / 8, is part of the range of products and elements Professional of installation, Simon K45 Easy combination with other elements of the same series of professionals Elements. It is a model of Mini-column in aluminium of 2 sides oval column for 5 elements par face, distributed in 10 Wide modules (5 par face). This manufactured in aluminium and is finished in Colour and colour, being a metal Element with a high capacity of maintenance and complying with the maximum Technical guarantees of quality and appearance. It measures 80 x 260 x 110 mm, being a very versatile and adaptable to different types of Systems and installations professionals.

### FINITION

Métal

### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

### CLASSE ETIM

EC001941

### MATÉRIAU

Aluminium

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

### REMARQUES

Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

### NOMBRE DE MODULES

10 modules larges (5 par face)

### VERSION

2 faces (Ovale)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION

Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE                  | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8426436028630                      | 0.87                              | 264.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                               | 0.87                              | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                               | KGM                               | 3769392.00                |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                               | 8426436028630                     | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 3769392.00                         | 1                                 | 0.87                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| MMQ                                | 118.00                            | 0.87                      |
|                                    | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                                    | 121.00                            | KGM                       |