Kit front para 1 elemento con 1 base schuko con cargador USB C blanco brillante Simon 100

REF. **10020137-130**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento, con 1 base enchufe Schuko y cargador USB integrado. La pieza presenta un acabado en blanco brillante, muy característico de la serie Simon 100. La base de enchufe Schuko tiene una intensidad de 16 A, mientras el USB tiene una intensidad de 2,1 A. El voltaje que soporta es de 250 V. De muy fácil instalación, cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo. Todo se acciona con un simple mecanismo que funciona por pulsación. La pieza ofrece enchufe y conector USB. Este kit cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Se puede instalar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Para realizar un correcto mantenimiento de la pieza, se debe preservar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 y se comercializa dentro de la CE.

ACABADO

Blanco brillante

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

MONOBLOQUE

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

FORMATO

Schuko,USB

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053328613

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053328613

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.30

ANCHO EMBALAJE
84.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
178516.80

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.05

PESO NETO EMBALAJE
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM